

# Silverstone Traktor

## Tekniska specifikationer 254 II

### Dimensioner (mm):

Längd	3190 (Utan 3-punktslyft)
Bredd	1335
Höjd inkl. båge	2136

### Frigångshöjd (mm):

Under axlar	365
-------------	-----

### Vikt (kg):

Utan hytt	1566
-----------	------

### Motor:

Rak 3 cylindern vattenkyld 4 takts diesel

Cylindervolym 1617cc

Effekt 25 bhp @ 2500 rpm

Vridmoment 80,8 Nm @ 1750 rpm

### Växellåda:

Synkroniserad 4 växlad, fram, back, högväxel, lågväxel.

Oberoende kraftuttag

Dubbelkoppling

### **Hydrauliksystem:**

Rundpumpande hydraulsystem med kugghjulspump

Flöde 31,6 L/min.

Tryck 180 kg/cm<sup>3</sup>

Teoretiskt möjligt uttagbar hydrauleffekt på 9,5 kW vid användning av t.ex. sopborste m.m.

Max lyftkapacitet 4140 N

### **Dragkoppling:**

Draghöjd 420 mm

### **Elsystem:**

12 V minusjord

Generator 250W, 18 amp.

Startmotor 2kW

Batteri 80 Ah

### **Bränsletank:**

Volym 30 L

### **Kylsystem:**

Volym 6,5 L

### **Oljevolymer:**

Motor 4,5 L

Transmission 22,0 L

Framaxel 4,0 L